

ミシガン デバリングツール NEW MDCシリーズ

穴径φ1.0～φ2.3の裏面・表面のバリ取り・面取り加工が可能！


カートリッジのみの交換でφ1.0～φ2.3の穴に適応！



(カートリッジ) + (ホルダー) の2分割構造

新製品

カートリッジタイプ セット品



穴径：φ1.00mm～φ2.34mm

(単位：mm)

セット品番	加工適用範囲 (φmm)	A	B	C	ホルダー品番	カートリッジ品番
MDC-100	1.00~1.06	48.3	3.8	6.3	MDC-H	MDC0400B
MDC-110	1.07~1.13	48.3	3.8	6.3		MDC0420B
MDC-115	1.14~1.22	48.3	3.8	6.3		MDC0450B
MDC-125	1.23~1.31	50.0	4.0	7.8		MDC0485B
MDC-135	1.32~1.36	50.0	4.0	7.8		MDC0520B
MDC-140	1.37~1.44	50.0	4.0	7.8		MDC0540B
MDC-145	1.45~1.55	52.3	4.8	9.6		MDC0570B
MDC-160	1.56~1.65	53.4	4.8	10.1		MDC0615B
MDC-170	1.66~1.74	54.1	4.8	11.1		MDC0655B
MDC-180	1.75~1.82	56.1	5.3	12.7		MDC0690B
MDC-185	1.83~1.89	56.1	5.3	12.7		MDC0720B
MDC-195	1.90~1.97	56.1	5.3	12.7		MDC0750B
MDC-200	1.98~2.03	58.9	6.1	12.7		MDC0780B
MDC-210	2.04~2.12	58.9	6.1	12.7		MDC0805B
MDC-220	2.13~2.22	58.9	6.1	12.7		MDC0840B
MDC-230	2.23~2.34	58.9	6.1	12.7		MDC0880B

カートリッジ 材質：HSS

<表面・裏面兼用>



<裏面専用>



※ 標準装備カートリッジ

カートリッジ品番	前部角(A)	後部角(B)	逃げ角(θ)
MDC0400B	52°	52°	10°
MDC0420B			
MDC0450B			
MDC0485B			
MDC0520B			
MDC0540B			
MDC0570B			
MDC0615B	52°	52°	15°
MDC0655B			
MDC0690B			
MDC0720B			
MDC0750B			
MDC0780B			
MDC0805B			
MDC0840B			
MDC0880B			

※ オプションカートリッジ (別売り)

カートリッジ品番	前部角(A)	後部角(B)	逃げ角(θ)
MDC0400R	-	52°	10°
MDC0420R			
MDC0450R			
MDC0485R			
MDC0520R			
MDC0540R			
MDC0570R			
MDC0615R	-	52°	15°
MDC0655R			
MDC0690R			
MDC0720R			
MDC0750R			
MDC0780R			
MDC0805R			
MDC0840R			
MDC0880R			

切削条件 (m/min) 5~20 送り (mm/rev) 0.01~0.2

被削材種 型番	鋼鉄		鋳鋼	中炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼		焼入鋼	ステンレス鋼	アルミ合金材	耐熱合金
	FC	FCD	SS	S55C	SCM	SKD	SKD	NAK	SKD系	SUS	ADC	インコネル
MDC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

お問い合わせ・お求めは

発売元



株式会社ライノス

URL: <http://www.rhinos.co.jp/>

〒543-0018

大阪市天王寺区空清町1番8号

TEL: 06-6766-7770 FAX: 06-6766-7778

E-MAIL: info@rhinos.co.jp

